

ממסר ח.פאזה C/O לרשת 380-480VAC+השהיה

מק"ט 44RM22TR33



ממסר (מגען) הוא מפסק חשמלי הכולל אלקטרומגנט ומגעים. הפעלת האלקטרומגנט תמשוך זרוע פנימית אשר תשנה את מצב המגעים של המפסק.

סליל האלקטרומגנט מופרד גליונית מהמגעים של המפסק וקימים סוגים רבים של ממסרים הנבדלים במתחי ההפעלה, מתחי זרמי המיתוג, אופן חיבור הממסר, כמות המגעים ועוד.

סוגי חיבור ממסרים: ממסרי נעיצה לתושבת, חוטים, מגעי חיבור ע"י בורג / נעל כבל, ממסר לפס דין ועוד

סוגי המפסק בממסרים: חד קטבי, דו קטבי או רב קטבי, מסוג N.O ו/או N.C (פתוח קבוע או סגור קבוע)

מתחי זרמי ממסרים: הפעלה במתח 12V/24V/230V ל AC או DC וכד', ומגעי הממסר יכולים למתג מתחים וזרמים שונים בטווח רחב מאוד ממיליאמפרים ועד מאות אמפרים בהתאם לצורך.

קוד סיווג ממסרים על פי כמות המגעים וכמות מצבים: 1P1T, DPDT, SPDT, 4P2T (ה P קובע את כמות הקטבים, וה T קובע את כמות המצבים של כל מפסק. D=DOUBLE, S=SINGLE)

תיאור
ממסר (מגען) הוא מפסק חשמלי
הכולל אלקטרומגנט ומגעים. הפעלת
האלקטרומגנט תמשוך זרוע פנימית
אשר תשנה את מצב המגעים של
המפסק.
סליל האלקטרומגנט מופרד גלונית
מהמגעים של המפסק וקימים סוגים
רבים של ממסרים הנבדלים במתחי
ההפעלה, מתחי זרמי המיתוג, אופן
חיבור הממסר, כמות המגעים ועוד.
סוגי חיבור ממסרים: ממסרי נעיצה
לתושבת, חוטים, מגעי חיבור ע"י בורג
/ נעל כבל, ממסר לפס דין ועוד
סוגי המפסק בממסרים: חד קטבי, דו
קטבי או רב קטבי, מסוג N.O ו/או
N.C (פתוח קבוע או סגור קבוע)
מתחי זרמי ממסרים: הפעלה במתח
12V/24V/230V ל AC או DC וכד',
ומגעי הממסר יכולים למתג מתחים
וזרמים שונים בטווח רחב מאוד
ממיליאמפרים ועד מאות אמפרים
בהתאם לצורך.
קוד סיווג ממסרים על פי כמות
המגעים וכמות מצבים: 1P1T,
DPDT, SPDT, 4P2T (ה P קובע
את כמות הקטבים, וה T קובע את
כמות המצבים של כל מפסק.
(D=DOUBLE, S=SINGLE

שם מוצר שונה
RM22TR33
Harmony,
Modular 3-phase
voltage control
relay, 8 A

קטגוריות
נורות
התראה

Name
ממסר ח.פאזה C/O לרשת
380-480VAC+השהיה

מק"ט
44RM22TR33

מתח
380-480V AC

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC