

OVER AND UNDER VOLTAGE 65..260V AC DC

מק"ט 44RM17UBE15



ממסר (מגען) הוא מפסק חשמלי הכלול אלקטромגנטי ומגעים. הפעלת האלקטרומגנטי תמשוך זרוע פנימית אשר תנסה את מצב המגעים של המפסק.

סליל האלקטרומגנטי מופרד גלוונית מהמעגים של המפסק וקיים סוגים רבים של ממסרים הנבדלים במתחיה הפעלה, מתחוי וזרמי המיתוג, אופן חיבור הממסר, כמות המגעים ועוד. סוג חיבור ממסרים: ממסרי נעה לתושבת, חוטים, מגען חיבור ע"י בורג/געל כבל, ממסר לפס דין ועוד סוג המפסק בממסרים: חד קטבי, דו קטבי או רב קטבי, מסוג O.N./או N.C (פתוח קבוע או סגור קבוע) מתחוי וזרמי ממסרים: הפעלה במתח 12V/24V/230V ל AC או DC וכן, מגען הממסר יכולות למתח מתחים וזרמים שונים בטוחה רחבה מאוד ממיליאמפרים ועד מאות אמפרים בהתאם לצורך.

קוד סיווג ממסרים על פי כמות המגעים וכמות מצבים: 1P1T, DPDT, SPDT, 4P2T קובע את כמות הקטבים, והוא T D=DOUBLE, S=SINGLE

מפורט טכני

תיאור

ממסר (מגען) הוא מפסק חשמלי הכלול אלקטромגנטי ומגעים. הפעלת האלקטרומגנטי תמשוך זרוע פנימית אשר תנסה את מצב המגעים של המפסק.

סליל האלקטרומגנטי מופרד גלוונית מהמעגים של המפסק וקיים סוגים רבים של ממסרים הנבדלים במתחיה הפעלה, מתחוי וזרמי המיתוג, אופן חיבור הממסר, כמות המגעים ועוד.

סוג חיבור ממסרים: ממסרי נעה לתושבת, חוטים, מגען חיבור ע"י בורג/געל כבל, ממסר לפס דין ועוד סוג המפסק בממסרים: חד קטבי, דו קטבי או רב קטבי, מסוג O.N./או N.C (פתוח קבוע או סגור קבוע) מתחוי וזרמי ממסרים: הפעלה במתח DC או AC וכן, מגען הממסר יכולות למתח מתחים וזרמים שונים בטוחה רחבה מאוד ממיליאמפרים ועד מאות אמפרים בהתאם לצורך.

קוד סיווג ממסרים על פי כמות המגעים וכמות מצבים: 1P1T, DPDT, SPDT, 4P2T (ה P קובע את כמות הקטבים, והוא T D=DOUBLE, S=SINGLE)

שם מוצר שונה
voltage control relay RM17-U - range 65..260 V AC/DC

שם
voltage control relay RM17-U - range 65..260 V AC/DC

ממסר (מגען) הפעלה במתח 12V/24V/230V ל AC או DC וכן, מגען הממסר יכולות למתח מתחים וזרמים שונים בטוחה רחבה מאוד ממיליאמפרים ועד מאות אמפרים בהתאם לצורך.

קוד סיווג ממסרים על פי כמות המגעים וכמות מצבים: 1P1T, DPDT, SPDT, 4P2T (ה P קובע את כמות הקטבים, והוא T D=DOUBLE, S=SINGLE)

שם
OVER AND UNDER VOLTAGE 65..260V AC DC

שם
Name
OVER AND
UNDER
VOLTAGE
65..260V AC DC

מק"ט
44RM17UBE15