

## כבל סולארי UV 1x50 NA2XY גיד אדום

מק"ט 10152671



פריט זה חורג בגודלו/משקלו ממשלוח סטנדרטי, ייתכן ויהיה חיוב חריג למשלוח למוצר זה וזאת בהתאם לשיקול דעת חברת השליחויות במידה ויהיה חיוב חריג, חיוב יתבצע רק לאחר אישור הלקוח .

### מפרט טכני

| תיאור                                                      |                               |                                                                                                                                                                              |                                              |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| שם מוצר שונה<br>NA2XY Solar UV Red<br>1x50 mm <sup>2</sup> | שם<br>NA2XY Solar UV<br>Red   | פריט זה חורג בגודלו/משקלו ממשלוח סטנדרטי, ייתכן ויהיה חיוב חריג למשלוח למוצר זה וזאת בהתאם לשיקול דעת חברת השליחויות במידה ויהיה חיוב חריג, חיוב יתבצע רק לאחר אישור הלקוח . | Name<br>כבל סולארי NA2XY<br>1x50 UV גיד אדום | מק"ט<br>10152671        |
| חתך<br>1x50 mm <sup>2</sup>                                | מעטה חיצוני<br>PVC            | בידוד<br>XLPE                                                                                                                                                                | מוליך<br>אלומיניום                           | יחידת מידה<br>מטר       |
| תכונות מיוחדות<br>UV Protection                            | רדיוס כיפוף מינימלי<br>R=10xD | עמידות באש<br>FR1 IEC 60332-1                                                                                                                                                | צבע כבל<br>אדום                              | סוג הכבל<br>Solar Cable |
| קוטר חיצוני<br>12.2 מ"מ                                    | מספר גידים<br>1               | חתך הגיד<br>50 מ"מ"ר                                                                                                                                                         | מתח עבודה<br>kV 0.9/1.5                      | גמישות<br>Class 2       |

קטגוריות  
כבלים סולארים

משקל הכבל לק"מ  
200 ק"ג/ק"מ