



כבל חסין אש כתום E90 4X2X0.8

מק"ט 10734

כבל חסין אש לתקשורת ובקרה

• 4 זוגות גידים בקוטר 0.8AWG

• כבל עם מוליך נחושת מוצק ובידוד סיליקון מוצלב.

• כולל מסך אלומיניום/פוליאסטר עם חוט ניקוז.

• מתאים להתקנה קבועה במערכות בקרה ותקשורת בסביבות יבשות או לחות.

• E90 - שמירה על תפקוד חשמלי למשך 90 דקות בזמן שריפה.

• עמידות לאש לפי תקן גרמני **DIN 4102-12**

• **FE180** - עמידות אש פנימית של הבידוד למשך **180 דקות** לפי תקן

IEC 60331

• **שימושים נפוצים:**

• מערכות גילוי וכיבוי אש

• מערכות אזעקה וכריזה

• בקרה ותקשורת במבנים ציבוריים

מפרט טכני

תיאור

כבל חסין אש לתקשורת ובקרה

- 4 זוגות גידים בקוטר 0.8AWG

כבל עם מוליך נחושת מוצק ובידוד
סיליקון מוצלב.

כולל מסך אלומיניום/פוליאסטר
עם חוט ניקוז.

מתאים להתקנה קבועה במערכות בקרה ותקשורת בסביבות יבשות או לחות.

E90 - שמירה על תפקוד חשמלי
למשך 90 דקות בזמן שריפה.

• עמידות לאש לפי תקן גרמני DIN

4102-12

FE180 • - עמידות אש פנימית של
הבידוד למשך 180 דקות לפי תקן
IEC 60331

שימושים נפוצים:

מערכות גילוי וכיבוי אש

מערכות אזעקה וכריזה

בבקרה ותקשורת במבנים ציבוריים

Name

כבל חסין אש כתום
E90 4X2X0.8

מק"ט
10734

שם

JE-H(ST)H-E90 Flame Retardant Cable

שם מוצר שונה

JE-H(ST)H-E90 Flame
Retardant Cable 4x2x

יחידת מידה
מטר

מוליק
נחושת

בידוד
Low Smoke Zero Halogen

מעטה חיצוני
Halogen Free

סוג הכבל
JE-H(ST)H-E90

צבע כבל
כתום

עמידות באש
FR3 IEC 60332-3-24
Cat.C

רדיוס כיפוף מינימלי
R=8xD

מתח עבודה
kV 0.6/1

חתך הגיד
0.8 מ"מ"ר

מספר גידים
8

מילוי
נטול הלוגן

גמישות
Class 1

הגנה מאש

קוטר חיצוני
12.1 מ"מ

משקל הכבל
לק"מ
147 ק"ג/ג'ק"מ

קטגוריות
כבלים חסיני אש

חֶתֶךְ
4x2x0.8 mm²

מיתג
ERSE