



כבל חסין אש כתום E90 8X2X0.8

מק"ט 10735

כבל חסין אש לתקשורת ובקרה

• 8 זוגות גידים בקוטר 0.8AWG

• כבל עם מוליך נחושת מוצק ובידוד סיליקון מוצלב.

• כולל מסך אלומיניום/פוליאסטר עם חוט ניקוז.

• מתאים להתקנה קבועה במערכות בקרה ותקשורת בסביבות יבשות או לחות.

• E90 - שמירה על תפקוד חשמלי למשך 90 דקות בזמן שריפה.

• עמידות לאש לפי תקן גרמני **DIN 4102-12**

• **FE180** - עמידות אש פנימית של הבידוד למשך **180 דקות** לפי תקן

IEC 60331

• **שימושים נפוצים:**

• מערכות גילוי וכיבוי אש

• מערכות אזעקה וכריזה

• בקרה ותקשורת במבנים ציבוריים

מפרט טכני

תיאור כבל חסין אש לתקשורת ובקרה 8 זוגות גידים בקוטר 0.8AWG כבל עם מוליך נחושת מוצק ובידוד סיליקון מוצלב. כולל מסך אלומיניום/פוליאסטר עם חוט ניקוז. מתאים להתקנה קבועה במערכות בקרה ותקשורת בסביבות יבשות או לחות. E90 - שמירה על תפקוד חשמלי למשך 90 דקות בזמן שריפה. - עמידות לאש לפי תקן גרמני DIN 4102-12 FE180 - עמידות אש פנימית של הבידוד למשך 180 דקות לפי תקן IEC 60331 שימושים נפוצים: מערכות גילוי וכיבוי אש מערכות אזעקה וכריזה בקרה ותקשורת במבנים ציבוריים				שם מוצר שונה JE-H(ST)H-E90 Flame Retardant Cable 8x2x	שם JE-H(ST)H-E90 Flame Retardant Cable	Name כבל חסין אש כתום E90 8X2X0.8	מק"ט 10735
יחידת מידה מטר				מוליך נחושת	בידוד Low Smoke Zero Halogen	מעטה חיצוני Halogen Free	סוג הכבל JE-H(ST)H-E90
צבע כבל כתום				עמידות באש FR3 IEC 60332-3-24 Cat.C	רדיוס כיפוף מינימלי R=8xD	מתח עבודה kV 0.6/1	חתך הגיד 0.8 ממ"ר
מספר גידים 16				מילוי נטול הלוגן	גמישות Class 1	הגנה מאש סיליקון קרמי	קוטר חיצוני 17.6 מ"מ
משקל הכבל לק"מ 280 ק"ג/ג'ק"מ				קטגוריות כבלים חסיני אש	חתך 8x2x0.8 mm²	מותג ERSE	