



כבל חסין אש כתום E90 12X2X0.8

מק"ט 10736

כבל חסין אש לתקשורת ובקרה

• 12 זוגות גידים בקוטר 0.8AWG

• כבל עם מוליך נחושת מוצק ובידוד סיליקון מוצלב.

• כולל מסך אלומיניום/פוליאסטר עם חוט ניקוז.

• מתאים להתקנה קבועה במערכות בקרה ותקשורת בסביבות יבשות או לחות.

• E90 - שמירה על תפקוד חשמלי למשך 90 דקות בזמן שריפה.

• עמידות לאש לפי תקן גרמני **DIN 4102-12**

• **FE180** - עמידות אש פנימית של הבידוד למשך **180 דקות** לפי תקן

IEC 60331

• **שימושים נפוצים:**

• מערכות גילוי וכיבוי אש

• מערכות אזעקה וכריזה

• בקרה ותקשורת במבנים ציבוריים

מפרט טכני

תיאור כבל חסין אש לתקשורת ובקרה 12 זוגות גידים בקוטר 0.8AWG כבל עם מוליך נחושת מוצק ובידוד סיליקון מוצלב. כולל מסך אלומיניום/פוליאסטר עם חוט ניקוז. מתאים להתקנה קבועה במערכות בקרה ותקשורת בסביבות יבשות או לחות. E90 – שמירה על תפקוד חשמלי למשך 90 דקות בזמן שריפה. - עמידות לאש לפי תקן גרמני DIN 4102-12 FE180 - עמידות אש פנימית של הבידוד למשך 180 דקות לפי תקן IEC 60331 שימושים נפוצים: מערכות גילוי וכיבוי אש מערכות אזעקה וכריזה בקרה ותקשורת במבנים ציבוריים					שם מוצר שונה JE-H(ST)H-E90 Flame Retardant Cable 12x2		שם JE-H(ST)H-E90 Flame Retardant Cable		Name כבל חסין אש כתום E90 12X2X0.8		מק"ט 10736
					סוג הכבל JE-H(ST)H-E90	מעטה חיצוני Halogen Free	בידוד Low Smoke Zero Halogen	מוליך נחושת	יחידת מידה מטר		
					חתך הגיד 0.8 מ"מ"ר	מתח עבודה kV 0.6/1	רדיוס כיפוף מינימלי R=8xD	עמידות באש FR3 IEC 60332-3-24 Cat.C	צבע כבל כתום		
					קוטר חיצוני 19.8 מ"מ	הגנה מאש סיליקון קרמי	גמישות Class 1	מילוי נטול הלוגן	מספר גידים 24		
					חותך 12x2x0.8 mm²	מותר ERSE	קטגוריות כבלים חסיני אש	משקל הכבל לק"מ 365 ק"ג/ק"מ			