

## צבת זרם AC 400A קבלים TRMS טמפי' NCV UT213B

### מק"ט 248UT213B

מודד דיגיטלי UNI-T UT213B:

\* עד 400A

\*TRMS

\* כלי רב תכליתי לחשמלאים

\* לסתות בגודל בינוני 30 מ"מ

\* פנס פרקטי

\* פונקציית NCV

\* מדידת טמפרטורה

\* הגנת קלט מודרנית

מפרטים

זרם (AC 4A/40A/400A  $\pm(1.8\%+9$ )

מתח (AC 4V/40V/400V/600V  $\pm(1.2\%+5$ )

מתח (DC 400mV/4V/40V/400V/600V  $\pm(0.8\%+1$ )

התנגדות 400?  $\pm(1.0\%+2$  (4k?/40k?/400k?/4M?/40M?

קיבול (40nF/400nF/4?F/40?F/400?F/4mF/40mF  $\pm(4.0\%+5\%$ )

תדר (10Hz-1MHz  $\pm(0.1\%+4$ )

טמפרטורה -  $\pm(1\%+3$  (40°C~1000°C\*

מאפיינים

ספירת תצוגה 4000

טווח אוטומטי

קיבולת לסת 30 מ"מ

RMS אמיתי

מבחן דיודה

NCV

החזקת נתונים

מצב יחסי

מקסימום מינימום

תאורת LCD אחורית

פנס

כיבוי אוטומטי

זמזום המשכיות

חיווי סוללה חלשה

הגנת קלט

עכבת כניסה עבור  $DCV > 10M?$

מאפיינים כלליים:

מתח: AAA 1.5V 3x

גודל LCD: 38x24 מ"מ

משקל: 280 גרם

גודל: 220x75x40 מ"מ



**מפרט טכני**

| תיאור                                                   |                          |                                            |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| מוודד דיגיטלי UNI-T UT213B:                             |                          |                                            |           |
| * עד 400A                                               |                          |                                            |           |
| *TRMS                                                   |                          |                                            |           |
| *כלי רב תכליתי לחשמלאים                                 |                          |                                            |           |
| * לסתות בגודל בינוני 30 מ"מ                             |                          |                                            |           |
| * פנס פרקטי                                             |                          |                                            |           |
| * פונקציית NCV                                          |                          |                                            |           |
| * מדידת טמפרטורה                                        |                          |                                            |           |
| * הגנת קלט מודרנית                                      |                          |                                            |           |
| מפרטים                                                  |                          |                                            |           |
| זרם (AC 4A/40A/400A ±1.8%+9)                            |                          |                                            |           |
| מתח (AC 4V/40V/400V/600V ±1.2%+5)                       |                          |                                            |           |
| מתח (DC 400mV/4V/40V/400V/600V ±0.8%+1)                 |                          |                                            |           |
| התנגדות 400 (4k?/40k?/400k?/4M?/40M? ±1.0%+2/?)         |                          |                                            |           |
| קיבול 400 (40nF/400nF/4?F/40?F/400?F/4mF/40mF ±4.0%+5%) |                          |                                            |           |
| תדר (10Hz-1MHz ±0.1%+4)                                 |                          |                                            |           |
| טמפרטורה (40°C~1000°C* ±1%+3-)                          |                          |                                            |           |
| מאפיינים                                                |                          |                                            |           |
| ספירת תצוגה 4000                                        |                          |                                            |           |
| טווח אוטומטי                                            |                          |                                            |           |
| קיבולת לסת 30 מ"מ                                       |                          |                                            |           |
| RMS אמיתי                                               |                          |                                            |           |
| מבחן דיודה                                              |                          |                                            |           |
| NCV                                                     |                          |                                            |           |
| החזקת נתונים                                            |                          |                                            |           |
| מצב יחסי                                                |                          |                                            |           |
| מקסימום מינימום                                         |                          |                                            |           |
| תאורת LCD אחורית                                        |                          |                                            |           |
| פנס                                                     |                          |                                            |           |
| כיבוי אוטומטי                                           |                          |                                            |           |
| זמזום המשכיות                                           |                          |                                            |           |
| חיווי סוללה חלשה                                        |                          |                                            |           |
| הגנת קלט                                                |                          |                                            |           |
| עכבת כניסה עבור DCV >10M?                               |                          |                                            |           |
| מאפיינים כלליים:                                        |                          |                                            |           |
| מתח: 3x AAA 1.5V                                        |                          |                                            |           |
| גודל LCD: 38x24 מ"מ                                     |                          |                                            |           |
| משקל: 280 גרם                                           |                          |                                            |           |
| גודל: 220x75x40 מ"מ                                     |                          |                                            |           |
| שם מוצר                                                 | שם                       | Name                                       | מק"ט      |
| 400A Digital Clamp Meter                                | 400A Digital Clamp Meter | צבת זרם 400A AC קבלים TRMS טמפ' UT213B NCV | 248UT213B |
| קטגוריות                                                |                          | מותג                                       | דגם       |
| צבת זרם                                                 |                          | UNI-T                                      | UT213B    |