

מד סדר פאזות דיגיטלי UT261A

מק"ט 248UT261A



סדרת UT261 משמשת לקביעת רצף פאזי הספק תלת פאזי, חיווי פאזה חסר וסיבוב פאזה של המנוע (UT261B).
UT261A ו-UT261B יכולים למדוד מתח AC של 40~700V ו-90~600V בהתאמה.

מכשירים אלה יכולים לפעול בטווח תדרים של 15~400Hz UT261. הם מכשירים עמידים שיכולים לעמוד בפני פגיעות מגובה של 2 מטר. מובילי בדיקה עם צינורות מגן כלולים באביזרים אופציונליים.

- מדידת זרם AC 1000A
- מדידת מתח AC/DC 1000V
- מדידת זרם פריצה של UT206A (+600A)
- טמפרטורה (UT206A+)
- NCV (UT206A) (+)
- תדר ACV 10Hz~10kHz
- פתיחת הלסת: 45 מ"מ
- מדידת התנגדות / קיבול / תדר
- טווח אוטומטי / תאורה אחורית / חיווי סוללה חלשה
- המשכיות / דיודה / מחזור עבודה
- MAX/MIN
- מצב החזקת נתונים / פנס / מצב יחסי
- כיבוי אוטומטי
- CAT II 1000V/CAT III 600V

מפרט טכני

תיאור

סדרת UT261 משמשת לקביעת רצף פאזי הספק תלת פאזי, חיווי פאזה חסר וסיבוב פאזה של המנוע (UT261B).
UT261A ו-UT261B יכולים למדוד מתח AC של 40~700V ו-90~600V בהתאמה.
מכשירים אלה יכולים לפעול בטווח תדרים של 15~400Hz UT261. הם מכשירים עמידים שיכולים לעמוד בפני פגיעות מגובה של 2 מטר. מובילי בדיקה עם צינורות מגן כלולים באביזרים אופציונליים.

- מדידת זרם AC 1000A
- מדידת מתח AC/DC 1000V
- מדידת זרם פריצה של UT206A (+600A)
- טמפרטורה (UT206A+)
- NCV (UT206A) (+)
- תדר ACV 10Hz~10kHz
- פתיחת הלסת: 45 מ"מ
- מדידת התנגדות / קיבול / תדר
- טווח אוטומטי / תאורה אחורית / חיווי סוללה חלשה
- המשכיות / דיודה / מחזור עבודה
- MAX/MIN
- מצב החזקת נתונים / פנס / מצב יחסי
- כיבוי אוטומטי
- CAT II 1000V/CAT III 600V

שם מוצר שונה
Phase Detector
UNI-T

שם
Phase Detector
UNI-T

Name
מד סדר פאזות דיגיטלי
UT261A

מק"ט
248UT261A

