

רב מודד פאלם טמפרטורה+כיבוי UT33C+

מק"ט UT33C+248



סדרת UT33+ מהדור החדש מגדירה מחדש את תקני הביצועים עבור מולטי מטרים דיגיטליים ברמת הכניסה. העיצוב התעשייתי החדשני שלנו מבטיח שמוצרים אלו יכולים לעמוד בצניחה של 2 מטרים.

פריסת תצוגת ה-LCD החדשה מספקת חווית משתמש טובה יותר. סדרה זו מבטיחה שמשתמשים יכולים לעבוד בבטחה בסביבת CAT II 600V.

מאפיינים מיוחדים הם, בדיקת קיבול (UT33A +2mF); בדיקת סוללה (+UT33B);

פונקציית מדידת טמפרטורה (+UT33C); בדיקת מתח ללא מגע (NCV) (+UT33D).

• תצוגת LCD ברורה

• כיסוי מגן נוח, עם חריץ תליית מוביל בדיקה

• בדיקת נפילה של 2 מטר, הגנה מדויקת

• צליל זמזום חזק; עיצוב ארגונומי

• מאפיינים כלליים:

• סוללה 1.5V X2 (R03)

• משקל נטו: 206g

• מידות: 134 מ"מ x 77 מ"מ x 47 מ"מ

• אביזרים נלווים: סוללות, מובילי בדיקה, צמד תרמי מסוג UT33C (+K)

מפרט טכני

תיאור

סדרת UT33+
מהדור החדש
מגדירה מחדש את
תקני הביצועים
עבור מולטי מטרים
דיגיטליים ברמת
הכניסה.
העיצוב התעשייתי
החדשני שלנו
מבטיח שמוצרים
אלו יכולים לעמוד
בצניחה של 2
מטרים.
פריסת תצוגת ה-
LCD החדשה
מספקת חווית
משתמש טובה יותר.
סדרה זו מבטיחה
שמשמשים יכולים
לעבוד בבטחה
בסביבת CAT II
600V.
מאפיינים מיוחדים
הם, בדיקת קיבול
(+2mF (UT33A);
בדיקת סוללה
(+UT33B);
פונקציית מדידת
טמפרטורה
(+UT33C);
בדיקת מתח ללא
מגע ((NCV)
(+UT33D).
• תצוגת LCD
ברורה
• כיסוי מגן נוח, עם
חריץ תליית מוביל
בדיקה
• בדיקת נפילה של
2 מטר, הגנה
מדויקת
• צליל זמזם חזק;
עיצוב ארגונומי
מאפיינים כלליים:
• סוללה 1.5V X2
(R03)
• משקל נטו:
206g
• מידות: 134 מ"מ
77 מ"מ x 47 מ"מ
מ"מ
• אביזרים נלווים:
סוללות, מובילי
בדיקה, צמד תרמי
מסוג (+K (UT33C

Name

רב מודד פאלם
טמפרטורה+כיבוי
UT33C+

מק"ט

+248UT33C

שם

UNI-T Multi-
Functional Digital
Multimeter

מותג

UNI-T

התנגדות	מתח AC	מדרגות כמות	קטגוריות מודדים	שם מוצר שונה UNI-T Multi-Functional Digital Multimeter
Ohm / 2 kOhm / 200 20 kOhm / 200 kOhm / / 2 MOhm	200V/600V	0.0000	זרם DC 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10 A	מתח DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V