

ממסר פחת משולב iID iC60 4P 25A 30mA A-type

מק"ט 73274517



ממסר (מגען) הוא מפסק חשמלי הכולל אלקטרומגנט ומגעים. הפעלת האלקטרומגנט תמשוך זרוע פנימית אשר תשנה את מצב המגעים של המפסק.

סליל האלקטרומגנט מופרד גליונית מהמגעים של המפסק וקיימים סוגים רבים של ממסרים הנבדלים במתחי ההפעלה, מתחי זרמי המיתוג, אופן חיבור הממסר, כמות המגעים ועוד.

סוגי חיבור ממסרים: ממסרי נעיצה לתושבת, חוטים, מגעי חיבור ע"י בורג / נעל כבל, ממסר לפס דין ועוד

סוגי המפסק בממסרים: חד קטבי, דו קטבי או רב קטבי, מסוג N.O ו/או N.C (פתוח קבוע או סגור קבוע)

מתחי זרמי ממסרים: הפעלה במתח 12V/24V/230V ל AC או DC וכד', ומגעי הממסר יכולים למתג מתחים וזרמים שונים בטווח רחב מאוד ממיליאמפרים ועד מאות אמפרים בהתאם לצורך.

קוד סיווג ממסרים על פי כמות המגעים וכמות מצבים: 1P1T, DPDT, SPDT, 4P2T (ה P קובע את כמות הקטבים, וה T קובע את כמות המצבים של כל מפסק. D=DOUBLE, S=SINGLE)

תיאור
ממסר (מגען) הוא מפסק
חשמלי הכולל אלקטרומגנט
ומגעים. הפעלת
האלקטרומגנט תמשוך זרוע
פנימית אשר תשנה את מצב
המגעים של המפסק.
סליל האלקטרומגנט מופרד
גלונית מהמגעים של המפסק
וקימים סוגים רבים של
ממסרים הנבדלים במתחי
ההפעלה, מתחי זרמי המיתוג,
אופן חיבור הממסר, כמות
המגעים ועוד.
סוגי חיבור ממסרים: ממסרי
נעיצה לתושבת, חוטים, מגעי
חיבור ע"י בורג / נעל כבל,
ממסר לפס דין ועוד
סוגי המפסק בממסרים: חד
קטבי, דו קטבי או רב קטבי,
מסוג N.O ו/או N.C (פתוח
קבוע או סגור קבוע)
מתחי זרמי ממסרים: הפעלה
במתח 12V/24V/230V ל
AC או DC וכד', ומגעי
הממסר יכולים למתג מתחים
וזרמים שונים בטווח רחב
מאוד ממיליאמפרים ועד מאות
אמפרים בהתאם לצורך.
קוד סיווג ממסרים על פי כמות
המגעים וכמות מצבים: 1P1T,
DPDT, SPDT, 4P2T (ה P
קובע את כמות הקטבים, וה T
קובע את כמות המצבים של
כל מפסק. D=DOUBLE,
(S=SINGLE

שם
Vigi iC60 -
earth
leakage
add-on
block - 4P -
A type

מותג
SCHNEIDER
ELECTRIC

Name
ממסר פחת משולב iID iC60 4P 25A
30mA A-type

מק"ט
73274517

ארץ ייצור
צרפת

מוצר אב
MAIN_73274507

מדרגות כמות
0.0000

קטגוריות
ממסרי פחת

שם מוצר שונה
Vigi iC60 -
earth leakage
add-on block -
4P - 25A -
30mA - A

זרם
25A

earth_leakage_sensitivity
30mA

קוטביות
4P