

צבת למדידת זרם ומתח ללא מגע דגם FLUKE 377FC

מק"ט 9945377FC



רב-ממד (מולטימטר) צבת דיגיטלי (true-RMS) מסוג Fluke 377 FC עם טכנולוגיית FieldSense לבדיקה מהירה ובטוחה של מתח וזרם ללא מגע עם מוליך חי.

מדידות מתח וזרם מדויקות המושגות באמצעות לסתות הצבת. הצמידו את הפרוב השחור להארקה חשמלית,

סגרו את לסתות הצבת סביב המוליך וקבלו קריאה מדויקת של ערכי המתח והזרם על גבי הצג.

תכונות

- השלם בדיקות מתח וזרם תלת פאזי ב-3 שלבים מהירים
- מהיר יותר
- מדוד מתח וזרם עם לסת המהדק שלך
- בדיקה בטוחה יותר - הכל מבלי לגעת בחוט חי - באמצעות טכנולוגיית FieldSense™
- מפרט
- כיבוי אוטומטי
- סוג סוללה 2 AA IEC LR6 alkaline
- טווח 999.9 A
- דיוק $\pm 2.5\%$ (100 digits $\pm 5\%$ (100 Hz to 500 Hz)

מפרט טכני

תיאור

רב-מודד (מולטימטר) צבת דיגיטלי
Fluke 377 FC מסוג (true-RMS)
עם טכנולוגיית FieldSense לבדיקה
מהירה ובטוחה של מתח וזרם ללא
מגע עם מוליך חי.
מדידות מתח וזרם מדויקות המושגות
באמצעות לסתות הצבת.
הצמידו את הפרוב השחור להארקה
חשמלית,
סגרו את לסתות הצבת סביב המוליך
וקבלו קריאה מדויקת של ערכי המתח
והזרם על גבי הצג.
תכונות

- השלם בדיקות מתח וזרם תלת פאזי
ב-3 שלבים מהירים
- מהיר יותר
- מדוד מתח וזרם עם לסת המהדק
שלך
- בדיקה בטוחה יותר - הכל מבלי
לגעת בחוט חי - באמצעות טכנולוגיית
FieldSense™
- מפרט
- כיבוי אוטומטי
- סוג סוללה AA IEC LR6 2
alkaline
- טווח A 999.9
- דיוק 2 % ± 5 (10 Hz to 100 Hz)
2.5 % ± 5 digits (100 Hz to 500 Hz)

Name

צבת למדידת זרם
ומתח ללא מגע דגם
FLUKE 377FC

מק"ט

9945377FC

שם מוצר שונה

FLUKE-377-FC

שם

FLUKE-377-FC

קטגוריות

צבת זרם

מותג

FLUKE

דגם

377FC